

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykkingsdato: 17.08.2015

Produktkode: 33

Side 1 av 5

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes**1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Pasta

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Selskap: RUKO GmbH
Präzisionswerkzeuge / Precision tools
Gate: Robert-Bosch-Strasse 7-9
Sted: D-71088 Holzgerlingen
Postkontor-boks: 1216
D Holzgerlingen
Telefon: +49 (0)7031 6800 0 Telefax: +49 (0)7031 6800 21
E-post: info@ruko.de
Utsteder: Lukas Striz Telefon: +49 (0) 7031 / 6800 742
E-post: Lukas.Striz@ruko.de
Internet: www.ruko.de

1.4. Nødtelefon: Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / 30686 790**SEKSJON 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkelementer**SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Blandinger****Farlige komponenter**

CAS-nr.	Stoffnavn			Innhold
	EF-nr.	Index-nr.	REACH-nr.	
	Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]			
68425-15-0	Polysulfides, di-tert-dodecyl			20 - < 25 %
	270-335-7			
	Aquatic Chronic 4; H413			

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Ved vedvarende besværighet oppsøk lege. Må absolutt ikke gies ved bevisstløshet eller ved krampe.

Ved innånding

Den skadede bringes ut i frisk luft. Den skadede holdes varm og i ro.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykkingsdato: 17.08.2015

Produktkode: 33

Side 2 av 5

Ved hudkontakt

Tilsolte klær må fjernes straks. Får man stoff på huden, vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe.

Ved øyekontakt

Får man stoffet i øynene, skylles straks med åpent øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann. Oppsøk øyelege.

Ved svelging

Forhindere oppkast.

SEKSJON 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukkemidler****Egnede slukkingsmidler**

Vanntåke. Slukningspulver. Kulldioksyd. Skum.

Uegnet slukkingsmidler

Hard vannstråle.

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Ved brann kan oppstå:

Kulldioksyd (CO₂).

Kullmonoksyd.

Kvellsoff-oksyder (NO_x).

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer**

Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. Forhindre utvidelse av området (f.eks. ved inndemming eller oljesperrer).

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene.

Rengjør med detergenter. Unngå løsemiddel.

SEKSJON 7: Håndtering og lagring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Unngå dannelse av oljetåke.

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Ytterligere råd

Særlig, glifare gjennom utslipp av produktet.

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet**Krav til lagringsområder og containere**

Forpakningen oppbevares tørt og godt lukket, for å unngå forurensning og absorpsjon av fuktighet.

Anbefalt lagringstemperatur: 5-40 °C

Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykkingsdato: 17.08.2015

Produktkode: 33

Side 3 av 5

Maksimal lagringstid: 3 Jahre / Years / Jaar

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**8.1. Kontrollparametere****8.2. Eksponeringskontroll****Håndvern**

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.
For pausene og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

Hudvern

Kjemikaliebestandig sikkerhetssko. Tilsolte klær må fjernes straks.
Grundig hudrengjøring straks etter håndtering av produktet. Utarbeide en plan for beskyttelse av huden.

Åndedrettsvern

Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernutstyr.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Tilstandsform:	Pasta
Farge:	brun
Lukt:	karakteristisk

Testnorm

pH:	ikke oppdaget
Tilstandsendringer	
Startkokepunkt og kokeområde:	ikke oppdaget
Flammepunkt:	250 °C DIN EN 57
Nedre eksplosjonsgrenser:	ikke oppdaget
Øvre eksplosjonsgrenser:	ikke oppdaget
Autooksidasjonstemperatur:	320 °C ASTM E 659
Damptrykk:	ikke oppdaget
Tetthet (ved 20 °C):	1 g/cm ³ ASTM D 1298
Kinematisk viskositet: (ved 40 °C)	ikke oppdaget ASTM D 7042

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.4. Forhold som skal unngås**

Beskytter mot: Hete.

10.5. Ukompatible materialer

Følgende må unngås: Oksyderingsmidler, sterk. Syre.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter: ingen/ingen

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger**

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykingsdato: 17.08.2015

Produktkode: 33

Side 4 av 5

Ytterligere opplysninger om prøver

Ingen nevneverdige farer. Praktiske erfaringer.

Forklaringen er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene.

Plasseringen ble foretatt etter tilberedelsesretningslinjens beregningsmetode (1999/45/EC).

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger**12.4. Mobilitet i jord**

i leveringstilstand: viskose

SEKSJON 13: Instrukser om disponering**13.1. Metoder for behandling av avfall****Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester**

120112 Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; voks- og fettavfall
Innordnet som farlig avfall.

SEKSJON 14: Transportopplysninger**Land transport (ADR/RID)****Andre relevante opplysninger (Land transport)**

Ikke innskrenket

Skipstransport innenlands (ADN)**Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)**

Ikke innskrenket

Sjøtransport (IMDG)**Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)**

Ikke innskrenket

Lufttransport (ICAO)**Andre relevante opplysninger (Lufttransport)**

Ikke innskrenket

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger**15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen****EU-forskrifter****Ytterlige henvisninger**

Produktet er ikke merkepliktig etter EU-retningslinjer eller de respektive nasjonale lover.

Nasjonal forskrifter

Vannforurensende-klasse (D): 1 - noe fare for vannet

Andre opplysninger

Råvare-kode: 3403 1990

SEKSJON 16: Andre opplysninger**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H413

Kan føre til langtids skadelige virkninger av vannliv.

Utfyllende opplysninger

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykkingsdato: 17.08.2015

Produktkode: 33

Side 5 av 5

kontraktforhold.

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)