

SIKKERHETSDATABLAD

Norge - Norsk



Spray oil

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 07.07.2021

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Spray oil
UFI XMHE-VE1H-500C-AP55
Artikkelnr. 8610, 8611

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde Smøremiddel
Hovedbruksområde PC-TEC-11 Lubricants, greases, release agents

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Framstiller
Firmanavn KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Postadresse Pascallaan 88
Postnr. 8218 NJ
Poststed Lelystad
Land Netherlands
Telefon + 31 320 295 575
Hjemmeside www.kyocera-senco.eu

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Telefon: Giftinformasjonen: 22 59 13 00, døgnåpen

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222
	Aerosol 1; H229
	Skin Irrit. 2; H315
	STOT SE 3; H336
	Aquatic Chronic 2; H411
Tilleggsinformasjon om klassifisering	For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Varselord	Fare
Faresetninger	H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
------------	---

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
---------------	----------------	----------------	---------	-------

Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	REACH reg. nr.: 01-2119475515-33-xxxx	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	35 - 50 %
Propan	CAS-nr.: 74-98-6 EC-nr.: 200-827-9	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas; H280	10 - 20 %
Butan	CAS-nr.: 87741-01-3, 68512-91-4 EC-nr.: 289-339-5, 270-990-9	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas; H280	10 - 20 %

Komponentkommentarer For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Hudkontakt	Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.
Svelging	Skyll munnen. Fremkall ikke brekninger: inneholder petroleumdestillater og/eller aromatiske løsningsmidler. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake skade. Hudirritasjon Søvnighet Svimmelhet
--	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Behandles symptomatisk.
-----------------------------	-------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slökkingsmidler	Skum Pulver Vanntåke Karbondioksid (CO2)
Uegnete slökkingsmidler	Vanntåke

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
-----------------------------------	-----------------------------------

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Verneutstyr og forsiktighetsregler for brannmenn
Brannsløkkingsmetoder	Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Evakuer området. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne. Bruk eget verneutstyr.
For innsatspersonell	Bruk eget verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene. Unngå utslipp til miljøet.
---	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Forvaring	Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Opprydding	Absorber spill for å hindre materiell skade.
Annen informasjon	Ikke-gnistene verktøy bør anvendes.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	7, 8, 13.
--------------------------	-----------

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. La vær å spise, drikke eller røke under bruk. Ikke smak eller svelg. Benytt vernehansker. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Alle tennkilder fjernes. Ta sikkerhetsforanstaltninger mot statiske utladninger. Ikke-gnistene verktøy bør anvendes. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**Oppbevaring**

Alle tennkilder fjernes. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Røyking forbudt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares innelåst. Oppbevares bare i originalbeholder. Må ikke oppbevares sammen med oksyderende og selvtennende produkter. Holdes unna oksyderende midler og sterkt syreaktiske eller alkaline materialer. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**Spesielle bruksområder**

Ikke kjent.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1. Kontrollparametrer**

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Rettslig grunn
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske		Opprinnelsesland: FI 8 timers grenseverdi: 500 mg/m³ Anbefalte overvåkningstiltak: Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Kilde: Sosial- og helsedepartementets dekret om konsentrasjoner som er kjent for å være skadelige (654/2020)	
Propan	CAS-nr.: 74-98-6	Opprinnelsesland: FI 8 timers grenseverdi: 800 ppm 8 timers grenseverdi: 1500 mg/m³ Grense korttidsverdi Verdi: 1100 ppm Grense korttidsverdi	

Avgrensningsperiode: 15 min

Grense korttidsverdi

Verdi: 2000 mg/m³

Grense korttidsverdi

Avgrensningsperiode: 15 min

Anbefalte

overvåkningstiltak:

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Kilde: Sosial- og

helsedepartementets

dekret om

konsentrasjoner som er

kjent for å være

skadelige (654/2020)

Butan

CAS-nr.: 87741-01-3,
68512-91-4

8 timers grenseverdi: 800 ppm

8 timers grenseverdi:
1900 mg/m³

Grense korttidsverdi

Verdi: 1000 ppm

Grense korttidsverdi

Avgrensningsperiode: 15 min

Grense korttidsverdi

Verdi: 2400 mg/m³

Grense korttidsverdi

Avgrensningsperiode: 15 min

Anbefalte

overvåkningstiltak:

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

Kilde: Sosial- og

helsedepartementets

dekret om

konsentrasjoner som er

kjent for å være

skadelige (654/2020)

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Under behandling av produktet vil vanlige sikkerhetsregler gi tilstrekkelig beskyttelse mot denne potensielle effekt. Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet.

Håndvern

Egnede hansker

Vernehansker som retter seg etter EN 374. Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet. Det er god praksis i industrihygiene å unngå kontakt med løsningsmidler ved å ta i bruk hensiktsmessige beskyttelsesforholdsregler når dette er mulig. Unngå kontakt med hud og klær.

Gjennomtrengningstid

Kommentarer: Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hudvern

Egnede verneklær

Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet. Unngå kontakt med hud og klær.

Åndedrettsvern

Oppgaver som trenger åndedrettsvern

Unngå innånding av damp/aerosoler. Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet. Bruk pusteapparat under operasjoner som involverer mulig utsettelse for damp fra produktet. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Filterklassen for respiratoren må være egnet for den maksimalt forventede forurensningskonsentrasjonen (gass/damp/aerosol/partikler) som kan utskilles ved håndtering av produktet. Dersom denne konsentrasjonen overstiges, må selvstendig pusteapparat brukes.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering

Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene. Tømming i omgivelsene må unngås.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form Aerosoldispenser: aerosolspray

Farge klar

Lukt	som hydrokarbon
Luktgrense	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
pH	Kommentarer: Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Verdi: - 10 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: < - 20 °C
Flammepunkt	Verdi: < 0 °C
Fordampningshastighet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Antennelighet	Ekstremt brannfarlig aerosol.
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Øvre eksplosjonsgrense m/enhet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Damptrykk	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Damptetthet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Relativ tetthet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Løslighet	Kommentarer: Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Selvantennelsestemperatur	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Dekomponeringstemperatur	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Viskositet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Eksplosive egenskaper	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
Oksiderende egenskaper	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
---	---

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
--------------------	---

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil
-------------------	--------

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Se seksjon 5.2

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Se seksjon 7.1, 7.2

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Se seksjon 7.2

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Ikke kjent.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske

Akutt giftighet

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral

Verdi: > 5840 mg/kg

Forsøksdyreart: Rotte

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Dermal

Verdi: > 2920 mg/kg

Forsøksdyreart: Rotte

Test referanse: OECD 402

Testet effekt: LC50

Eksponeringsvei: Innånding.

Varighet: 4 time(r)

Verdi: > 23,3 mg/l

Forsøksdyreart: Rotte

Test referanse: OECD 403

Komponent

Propan

Akutt giftighet

Testet effekt: LC50

Eksponeringsvei: Innånding.

Varighet: 4 time(r)

Verdi: 658 mg/l

Komponent

Butan

Akutt giftighet

Testet effekt: LC50

Eksponeringsvei: Innånding.

Varighet: 4 time(r)

Verdi: 658 mg/l

Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering	Irriterer huden.
Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering av reproduksjonstoksitet, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering, klassifisering	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - repeterende eksponering, klassifisering	Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake skade.

Symptomer på eksponering

I tilfelle svelging	Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake skade.
I tilfelle hudkontakt	Hudirritasjon
I tilfelle innånding	Søvninghet Svimmelhet
I tilfelle øyekontakt	Ikke kjent.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
--------------------------------	---

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 13,4 mg/l Effektdose konsentrasjon: LL50 Test referanse: WAF (OECD 203) Toksisitet typen: Kronisk Verdi: 1,53 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOELR Testvarighet: 28 dag(er) Test referanse: QSAR
Komponent	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 10 - 30 mg/l Effektdose konsentrasjon: EL50 Testvarighet: 72 time(r) Test referanse: WAF (OECD 201, EU Method C.3) Toksisitet typen: Akutt Verdi: 10 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOELR Testvarighet: 72 time(r) Test referanse: WAF (OECD 201, EU Method C.3)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent	Propan
Biologisk nedbrytbarhet	Metode: QSAR Kommentarer: Lett bionedbrytbart
Komponent	Butan
Biologisk nedbrytbarhet	Metode: QSAR Kommentarer: Lett bionedbrytbart

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne, vurdering	Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
--	---

12.4. Mobilitet i jord

Komponent	Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Overflatespenning	Verdi: 22 mN/m Test referanse: Wilhelmy plate method Temperatur: 25 °C

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikali	Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Kast produksrester i henhold til instruksene til vedkommende som er ansvarlig for avfallsanhen
Egnede metoder til fjerning av forurens	Kast innhold/holder i henhold til de lokale bestemmelsene. Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.
EU-forordninger	2008/98/EC

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn, Engelsk	AEROSOLS
ADR/RID/ADN	
ADR/RID/ADN	AEROSOLBEHOLDERE
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	2.1
Klassifiseringskode	5F
ADR/RID/ADN	

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer -

14.5. Miljøfarer

Kommentarer Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Produktnavn AEROSOLS, FLAMMABLE

Andre relevante opplysninger

Fareseddel ADR/RID/ADN 2.1

Fareetikett IMDG 2.1

Etiketter ICAO/IATA 2.1

ADR/RID Annen informasjon

Tunnelbegrensningskode D

Begrenset kvantum 1 L

Unntatt mengde E0

Særbestemmelser 190 327 344 625

Transport kategori 2

ADN Annen informasjon

Særbestemmelser 190 327 344 625

Begrenset kvantum 1 L

Unntatt mengde E0

IMDG Annen informasjon

EmS F-D, S-U

Begrenset kvantum 1000 mL

Unntatt mengde E0

Særbestemmelser 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

ICAO/IATA Annen informasjon

Begrenset kvantum 30 kg

Unntatt mengde E0

Særbestemmelser	A145 A165 A802
Andre relevante opplysninger ICAO/IATA	Cargo: max. 150 kg (203), Pas.: max. 75 kg (203)

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Lover og forskrifter	Reglene som dekker blant annet kravene for ventilasjon, vernetøy, personlig verneutstyr osv., kan oppnås fra Rådet (Danmark).
-----------------------------	---

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
--	-----

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H220 Ekstremt brannfarlig gass. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
CLP klassifisering, merknader	Calculation method.
Råd om særlig opplæring	Sørg for at operatører får tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring. Legg merke til bruksanvisningen på etiketten. For å unngå å sette mennesker og omgivelser i fare, følg bruksinstruksjonene.
Viktige litteraturreferanser og datakilder	Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Relevante endringer sammenliknet med forrige versjon av sikkerhetsdatabladet angis med linjemarkering i venstre marg.
Versjon	1
Kommentarer	Opplysningene i dette Produktdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.